



FLR-H Bond

Adhesivo Y Adherente De Usos Múltiples Cumple Norma
ASTM C - 1059 Tipo II

Descripción:

FLR-H Bond compuesto pastoso blanco (lechoso) formulado a base de resinas 100% copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto. No se amarillea a la intemperie, se usa para reparar grietas y juntas y como sellador en superficies deportivas.

Usos:

Se usa principalmente como adherente para:

- ❖ Adherir mortero nuevo a concreto viejo.
- ❖ Unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, etc.
- ❖ Resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, etc.
- ❖ Nivelar firmes que se recubrieron con parquet, loseta vinílica o asfáltica, alfombra, etc.
- ❖ Aumentar la adhesividad en la elaboración de morteros utilizados en la colocación de losetas de barro, terrazo, mosaico, celosías, etc.
- ❖ Pastas reflectivas utilizadas en sistemas de impermeabilización.

Sellador para:

- ❖ Superficies porosas como: repellados, serroteados, aplanados rústicos, etc.
- ❖ Elementos porosos como: block, tabique, losetas de barro, etc.
- ❖ En combinación (Mezcla) de Arena Silica 100-110